

Motorreductores de Velocidad a Sinfín y Corona Serie **NMRV** +

Equipos Combinados con Pre - Reducción **PC + NMRV**

Tabla de selección para motores de **1400 r.p.m.**

Motor	Modelo	Datos de la Unidad Reductora					
P ₁	de	n ₂ (r.p.m.)	11,67	9,33	7,78	5,83	4,67
(HP)	Pre - Reducción	Relación i	120	150	180	240	300
0,16	PC 063	Reductor	040	040	050	050	0,63
		M ₂ (Kgfm)	6,35	7,18	7,60	10,09	11,57
0,25		Reductor	050	050	063	063	063
		M ₂ (Kgfm)	9,89	11,31	12,23	16,05	17,35
Motor	Modelo	Datos de la Unidad Reductora					
P ₁	de	n ₂ (r.p.m.)	11,04	8,83	7,36	5,52	4,42
(HP)	Pre - Reducción	Relación i	126,8	158,5	190,2	253,6	317
0,34	PC 071	Reductor	050	063	063	075	075
		M ₂ (Kgfm)	14,52	17,29	17,94	30,14	32,80
0,5		Reductor	063	063	075	090	090
		M ₂ (Kgfm)	22,21	25,59	32,33	39,58	44,35
Motor	Modelo	Datos de la Unidad Reductora					
P ₁	de	n ₂ (r.p.m.)	11,67	9,33	7,78	5,83	4,67
(HP)	Pre - Reducción	Relación i	120	150	180	240	300
0,75	PC 080	Reductor	075	090	090	110	110
		M ₂ (Kgfm)	33,60	39,65	45,16	60,39	68,51
1		Reductor	090	090	110	110	130
		M ₂ (Kgfm)	45,52	54,08	65,07	82,35	97,74
Motor	Modelo	Datos de la Unidad Reductora					
P ₁	de	n ₂ (r.p.m.)	11,57	9,64	7,23	5,79	
(HP)	Pre - Reducción	Relación i	121	145,2	193,6	242	
1,5	PC 090	Reductor	110	110	110	130	
		M ₂ (Kgfm)	54,63	67,59	76,98	94,47	
2		Reductor	110	130	130		
		M ₂ (Kgfm)	74,5	90,96	107,85		



n₂ (r.p.m.)

Velocidad en el eje de salida.

M₂ (Kgfm)

Momento de torsión máximo disponible en el eje de salida.